












ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ. ГНУТЫЕ ФАСАДЫ

ВИД АРИКУЛ по каталогу ПАН ФАСАД ТМ	НАИМЕНОВАНИЕ	Ширина корпуса, мм	Радиус фасада, мм	Длина лицевой дуги фасада, мм	Петли Blum, CLIP top BLUMOTION	Ответная планка, угловая подкладка(у/п)	Присадка по боковине, мм	Отклонение по корпусу, мм	КАТАЛОГ BLUM 2018/2019
	Вогнутый, однодверный	300	455	303	79B3453 Угловая, -15° Угол открывания: 110°	173H7100 с эксцентриком	43	-5	стр. 155 №33
	Выпуклый, однодверный	300	455	303	79B9555 Угловая, +20° Угол открывания: 95°	173H7100 с эксцентриком, + 171A5500 у/п -5° (6мм)	35,5	+5	стр. 148 №55
	Выпуклый, однодверный	400	455	411	79B9555 Угловая, +20° Угол открывания: 95°	175H9160 с эксцентриком подъем: 6 мм	35,5	+7	стр. 149 №56
	Вогнутый, однодверный	450	455	467	79B3451 Угловая, -30° Угол открывания: 110°	173H7100 с эксцентриком, + 171A5040 у/п +5° (3мм)	45,5	-10	стр. 157 №31
	Выпуклый, однодверный	450	455	467	79B9556 Угловая, +30° Угол открывания: 95°	173H7100 с эксцентриком, + 171A5500 у/п -5° (6мм)	37	+8	стр. 144 №50
	Вогнутый, однодверный	600	455	638	79B3450 Угловая, -45° Угол открывания: 110°	173H7100 с эксцентриком, + 171A5040 у/п +5° (3мм)	54	-12	стр. 158 №28
	Выпуклый, однодверный	600	455	648	79B9556 Угловая, +30° Угол открывания: 95°	173H7100 с эксцентриком	37	+10	стр. 145 №6

Буклет сделан на основе Технического каталога производителя фасадов Pan Fasad ТМ

Петли CLIP top BLUMOTION выбраны в соответствии со складской программой "Антарин Групп"

ВИД Артикул по каталогу ПАН ФАСАД ТМ	НАИМЕНОВАНИЕ	Ширина корпуса, мм	Радиус фасада, мм	Длина лицевой дуги фасада, мм	Петли Blum, CLIP top BLUMOTION	Ответная планка, угловая подкладка(у/п)	Присадка по боковине, мм	Отклонение по корпусу, мм	КАТАЛОГ BLUM 2018/2019
	Вогнутый, двухдверный	600	455	318	79B3450 Угловая, -45° Угол открывания: 110°	173Н7100 с эксцентриком, + 171А5040 у/п +5° (3мм)	54	-12	стр. 158 №28
	Выпуклый, двухдверный	600	455	323	79B9556 Угловая, +30° Угол открывания: 95°	173Н7100 с эксцентриком	37	+10	стр. 145 №6
	Вогнутый, однодверный	B+330*	244	510	71B3550 Накладная Угол открывания: 110°	173Н7100 с эксцентриком	37	0	стр. 96
	Вогнутый, однодверный	B+330*	244	449	71B3550 Накладная Угол открывания: 110°	173Н7100 с эксцентриком	37	0	стр. 96
	Вогнутый, однодверный	B+330*	455	462	79B9555 Угловая, +20° Угол открывания: 95°	173Н7100 с эксцентриком	42	0	стр. 149 №4
	Вогнутый, однодверный	B+330*	455	413	79B9555 Угловая, +20° Угол открывания: 95°	173Н7100 с эксцентриком	42	0	стр. 149 №4
	Вогнутый, двухдверный	800	1015	408	79B3451 Угловая, -30° Угол открывания: 110°	173Н7100 с эксцентриком, + 171А5040 у/п +5° (3мм)	45,5	-7	стр. 157 №31







Буклет сделан на основе Технического каталога производителя фасадов Pan Fasad ТМ

Петли CLIP top BLUMOTION выбраны в соответствии со складской программой "Антарин Групп"

ВИД Артикул по каталогу ПАН ФАСАД ТМ	НАИМЕНОВАНИЕ	Ширина корпуса, мм	Радиус фасада, мм	Длина лицевой дуги фасада, мм	Петли Blum, CLIP top BLUMOTION	Ответная планка, угловая подкладка(у/п)	Присадка по боковине, мм	Отклонение по корпусу, мм	КАТАЛОГ BLUM 2018/2019
	Выпуклый, двухдверный	800	1015	408	79B9555 Угловая, +20° Угол открывания: 95°	173H7100 с эксцентриком	42	+5	стр. 149 №4
	Вогнутый, двухдверный	800	1015	463	79B3451 Угловая, -30° Угол открывания: 110°	173H7130 с эксцентриком, подъем: 3мм	46	8	стр. 156 №30
	Выпуклый, двухдверный	900	1015	463	79B9555 Угловая, +20° Угол открывания: 95°	173H7130 с эксцентриком, подъем: 3мм	37	+6	стр. 149 №49 (особая установка)
	Выпуклый, однодверный	320	244	525*	79B9550 под фальшпанель, Угол открывания: 95°	173H7130 с эксцентриком, подъем: 3мм	21,5	0	стр. 114
	Выпуклый, однодверный	320	244	525	71B3550 Накладная Угол открывания: 110°	173H7100 с эксцентриком	37	0	стр. 96
	Выпуклый, однодверный	600	1015	607	79B9555 Угловая, +20° Угол открывания: 95°	173H7100 с эксцентриком, + 171A5500 у/п -5° (6мм)	37	+5	стр. 148 №55
	Вогнутый, однодверный	600	1015	607	79B3453 Угловая, -15° Угол открывания: 110°	173H7100 с эксцентриком	43	-5	стр. 155 №33

Буклет сделан на основе Технического каталога производителя фасадов Pan Fasad ТМ

Петли CLIP top BLUMOTION выбраны в соответствии со складской программой "Антарин Групп"

ВИД Артикул по каталогу ПАН ФАСАД ТМ	НАИМЕНОВАНИЕ	Ширина корпуса, мм	Радиус фасада, мм	Длина лицевой дуги фасада, мм	Петли Blum, CLIP top BLUMOTION	Ответная планка, угловая подкладка(у/п)	Присадка по боковине, мм	Отклонение по корпусу, мм	КАТАЛОГ BLUM 2018/2019
	Выпуклый, двухдверный (модуль 1)	505	1015	384	79B3453 Угловая, -15° Угол открывания: 110° (петли_по_длинной_стороне) или 79B3451 Угловая, -30° Угол открывания: 110° (петли_по_короткой_стороне)	173Н7130 с эксцентриком, подъём 3мм	48	**	стр. 155 №33 (особая установка) стр. 156 №30
	Выпуклый, однودверный (модуль 2)	367	1015	481	79B3450 Угловая, -45° Угол открывания: 110°	173Н7100 с эксцентриком, + 171А5040 у/п +5° (3мм)	54	**	стр. 158 №28
	Вогнутый, однودверный (модуль 3)	367	1015	481*	79B9555 Угловая, +20° Угол открывания: 95°	173Н7100 с эксцентриком	42	**	стр. 149 №4
	Выпуклый, однودверный (модуль 4)	600 800 900	1015	610	79B9556 Угловая, +30° Угол открывания: 95°	173Н7100 с эксцентриком, + 171А5500 у/п -5° (6мм)	37	**	стр. 144 №50
	S-образный	500	181/199	621	71B3550 Накладная Угол открывания: 110°	173Н7100 с эксцентриком	37	-	стр. 96
	S-образный	500	181/199	621	71B3550 Накладная Угол открывания: 110°	173Н7100 с эксцентриком	37	-	стр. 96
	К-53_S-образный	500	181/199	621	71B3550 Накладная Угол открывания: 110°	173Н7100 с эксцентриком	37	-	стр. 96
	К-53_240		244	483					

Буклет сделан на основе Технического каталога производителя фасадов Pan Fasad ТМ
Петли CLIP top BLUMOTION выбраны в соответствии со складской программой "Антарион Групп"