

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ. ГНУТЫЙ ФАСАД








ВИД, АРТИКУЛ	наименование	ширина корпуса, мм	радиус фасада, мм	длина лицевой дуги фасада, мм	петля, п/углов	проводник	присадка по боковине, мм	отклонение по корпусу, мм
	вогнутый, однодверный	300	455	303	(-15 Clip) 79A5453.T	173Н7100 с эксцентриком	43	-5
	выпуклый, однодверный	300	455	303	(20 Clip) 79A9555.T п/у (-5) 171A5500 (6 мм)	173Н7100 с эксцентриком	35,5	+5
	выпуклый, однодверный	400	455	411	(20 Clip) 79A9555.T	175Н9160 (9 мм двусоставной)	35,5	+7
	вогнутый, однодверный	450	455	467	(-30 Clip) 79A5451.T п/у (+5) 171A5040 (3 мм)	173Н7100 с эксцентриком	45,5	-10
	выпуклый, однодверный	450	455	467	(30 Clip) 79A9556.T п/у (-5) 171A5500 (6 мм)	173Н7100 с эксцентриком	37	+8
	вогнутый, однодверный	600	455	638	(-45 Clip) 79A5450.T п/у (+5) 171A5040 (3 мм)	173Н7100 с эксцентриком	54	-12
	выпуклый, однодверный	600	455	648	(30 Clip) 79A9556.T	173L6100 с эксцентриком	37	+10

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ. ГНУТЫЙ ФАСАД








ВИД, АРТИКУЛ	наименование	ширина корпуса, мм	радиус фасада, мм	длина лицевой дуги фасада, мм	петля, п/углов	проводник	присадка по боковине, мм	отклонение по корпусу, мм
	вогнутый, двухдверный	600	455	318	(-45 Clip) 79A5450.T п/у (+5) 171A5040 (3 мм)	173Н7100	54	-12
	выпуклый, двухдверный	600	455	323	(30 Clip) 79A9556.T	173L6100	37	+10
	вогнутый, однодверный	B+330*	244	510	(Clip 100) 71M2550	173L6100	37	0
	вогнутый, однодверный	B+330*	244	449	(Clip 100) 71M2550	173L6100	37	0
	вогнутый, однодверный	B+330*	455	462	(20 Clip) 79A9555.T	173Н7100 с эксцентриком	42	0
	вогнутый, однодверный	B+330*	455	413	(20 Clip) 79A9555.T	173Н7100 с эксцентриком	42	0
	вогнутый, двухдверный	800	1015	408	(-30 Clip) 79A5451.T п/у (+5) 171A5040 (3 мм)	173Н7100 с эксцентриком	45,5	-7

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ. ГНУТЫЙ ФАСАД








ВИД, АРТИКУЛ	наименование	ширина корпуса, мм	радиус фасада, мм	длина лицевой дуги фасада, мм	петля, п/углов	проводник	присадка по боковине, мм	отклонение по корпусу, мм
 <p>K24,25</p>	выпуклый, двухдверный	800	1015	408	(20 Clip) 79A9555.T	173L6100	42	+6
 <p>K27,29</p>	вогнутый, двухдверный	800	1015	463	(-30 Clip) 79A5451.T	173H7130 (3 мм) с эксцентриком	46	-8
 <p>K28,30</p>	выпуклый, двухдверный	900	1015	463	(20 Clip) 79A9555.T	173H7130 (3 мм) с эксцентриком	37	+6
 <p>K31</p>	выпуклый, однодверный	320	244	525*	(Clip Top) 79T9550 п/фальшпанель	173L8130 (3 мм) с винтами	21,5	0
 <p>K32</p>	выпуклый, однодверный	320	244	525	(Clip 100) 71M2550	173L6100	37	0
 <p>K35</p>	выпуклый, однодверный	600	1015	607	(20 Clip) 79A.9550.T п/у (-5) 171A5500 (6 мм)	173H7100 с эксцентриком	37	+5
 <p>K36</p>	вогнутый, однодверный	600	1015	607	(-15 Clip) 79A.5453.T	173H7100 с эксцентриком	43	-5

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ. ГНУТЫЙ ФАСАД

ВИД, АРТИКУЛ	наименование	ширина корпуса, мм	радиус фасада, мм	длина лицевой дуги фасада, мм	петля, п/углов	проводник	присадка по боковине, мм	отклонение по корпусу, мм
	выпуклый, двухдверный (модуль 1)	505	1015	384	(-15 Clip) 79A5453.T (-30 Clip) 79A5451.T 2 шт. + 2 шт.	173Н7130 (3 мм) с эксцентриком 4 шт.	48	** **
	выпуклый, однодверный (модуль 2)	367	1015	481	(-45 Clip) 79A5450.T п/у (+5) 171A5040 (3 мм)	173Н7100 с эксцентриком	54	**
	вогнутый, однодверный (модуль 3)	367	1015	481*	(20 Clip) 79A9555.T	173Н7100 с эксцентриком	42	**
	выпуклый, однодверный (модуль 3)	600 800 900	1015	610	(30 Clip) 79A9556.T п/у (-5) 171A5500 (6 мм)	173Н7100 с эксцентриком	37	**
	s-образный	500	181/199	621	-	-	37	-
	s-образный	500	181/199	621	-	-	37	-
	K53_s-образный	500	181/199	621	-	-	37	-
	K53_240		244	483	* Помимо гнутого фасада модель содержит дополнительные детали МДФ ** Размеры не зависят от глубины В			